



CALENTADORES INSTANTANEOS DIRAAL

FICHA TECNICA

Información técnica:

- Hecho en México tecnología 100% mexicana.
- Capacidad de 5 lts. /min.
- Encendido automático con piloto.
- Disponible gas LP y Natural.
- Diseño compacto, de:
40 cm de altura x 30 cm de ancho
x 19 cm de espesor
- Peso 5kg.
- Sensor de temperatura de agua.
- Eficiencia térmica 92.8%.
- Presión máxima de trabajo .45mpa.
- Presión de entrada de gas 2.75 Pa
- Carga térmica 8.72 KW
- Incremento de temperatura del agua 25 ° C
- Certificado con las N.O.M. ante A.N.C.E.
- NOM-200 CSFI 2017 (Seguridad)
- NOM 003- ENER 2011(Eficiencia)
- Entrada y salida de agua de 1/2"

Ventajas competitivas:

- Funciona con o sin presión de agua
- Menor consumo de gas (hasta un 75% de ahorro)
- Funciona detectando la temperatura del agua.
- Agua caliente ilimitada.
- Fácil instalación (se cuelga).
- No requiere baterías.
- Puede mezclar el agua fría con agua caliente sin riesgo de que se apague.
- No sufre daños por congelamiento a temperaturas extremas.
- Calienta únicamente el agua que se requiere
- Soporte técnico y refacciones disponibles en el mercado.



Funcionamiento:

- Al abrir cualquier llave de la red de agua caliente el boiler se enciende en pocos segundos automáticamente, detectando la temperatura del agua que entra al boiler, proporcionando agua caliente ilimitada, y al cerrar la llave se apaga en pocos segundos automáticamente.
-
- Al fluir el agua por un serpentín se precalienta y al llegar a un radiador obtiene su máxima temperatura, ideal para el uso doméstico y aseo personal.

Garantías:

- 8 años de garantía en el funcionamiento del equipo
- 4 años de garantía en termostato y termopar piloto

Ing. Luis Ignacio Ramos del Bosque
844 808 1980

diraal@gmail.com

Ing. Ignacio Alberto Ramos Portillo
844 808 1983

Iaramos.diraal@gmail.com

www.diraal.mx.com